

<b>Allegato n. 4</b>	<b>Metodologia Ordinaria</b>	
	<b>Pulizia Sala Operatoria</b>	
<b>Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al "tipo" di prodotto occorrente.</b>		

<b>Descrizione</b>	Detersione e disinfezione degli arredi, delle superfici orizzontali, verticali, delle pareti e dei pavimenti in aree a bassa carica microbica.
<b>Campo di applicazione</b>	Sale operatorie.
<b>Attrezzature</b>	Carrello attrezzato ad uso esclusivo del blocco operatorio, panni monouso lavabili o panno TNT usa e getta, secchiello, contenitori Moboxx, scopa e paletta, attrezzo e panni in microfibra per la detersione/disinfezione (tipo Twixter), asta telescopica con snodo a gomito, vello o panni in microfibra per la pulizia e disinfezione delle pareti.
<b>Prodotti</b>	Detergente/disinfettante per superfici, disinfettante per superfici.

<b>Procedure Operative</b>
----------------------------

<b>Preparazione</b>	<p>Indossare i guanti in gomma, la mascherina protettiva e gli occhiali protettivi prima di effettuare le diluizioni.</p> <p><b>Preparazione Moboxx per pavimenti</b>          Posizionare 12 pannetti all'interno del contenitore Moboxx pulito. Preparare in 4L di acqua la soluzione disinfettante secondo quanto indicato nella "scheda diluizione prodotti" e versarla sui panni all'interno del contenitore. Chiudere il contenitore e capovolgere per rendere uniforme l'impregnatura dei panni.</p> <p><b>Preparazione Moboxx per Spolveratura.</b>          Posizionare i panni per la spolveratura necessari per la pulizia di ogni reparto all'interno del contenitore Moboxx pulito (massimo 60 pannetti). Preparare la soluzione disinfettante secondo quanto indicato nella "scheda diluizione prodotti" e versare la quantità necessaria al raggiungimento del giusto grado di umidità per il pronto uso del panno (per evitare la strizzatura del panno sono sufficienti circa L. 1,2 di soluzione) all'interno del contenitore. Chiudere il contenitore e capovolgere per rendere uniforme l'impregnatura dei panni.</p> <p><b>Preparazione carrello</b>          Posizionare sul carrello il numero di contenitori Moboxx previsti per l'area da sanificare.          Allestire il carrello con tutto il materiale necessario per la pulizia (sacchi neri, carta, rete per panni usati, etc)  <b>Seguendo quanto definito nella "scheda diluizione prodotti":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel secchiello preparare la soluzione di acqua e disinfettante per superfici</li> <li>- Nella vasca di dosaggio preparare la soluzione di acqua e detergente per i pavimenti</li> </ul>
---------------------	--

<b>Operazioni preliminari</b>	<p>Indossare l'abbigliamento, il copricapo (raccogliendo tutti i capelli) e le calzature dedicate, se non previste indossare sopra la divisa il set monouso (camice, copricapo, sovrascarpe e mascherina). Lavarsi le mani e indossare i <b>guanti</b> puliti, cambiandoli quando visibilmente sporchi/rotti.</p> <p>Nel caso di spandimenti biologici (sangue, feci, urina o altro) prima di iniziare le operazioni di sanificazione effettuare la decontaminazione come descritto nell'apposita metodica</p> <p>Prelevare dal <b>cestino</b> portarifiuti il sacco di plastica sollevandolo per i lembi esterni e tenendolo lontano dal corpo, chiuderlo senza schiacciarlo con le mani e senza fare uscire aria e gettarlo nel sacco nero del carrello.</p> <p>Effettuare un primo passaggio di scopatura ad umido della parte libera del pavimento per evitare che eventuali rifiuti (fili di sutura) contaminino le ruote delle attrezzature; Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento e raccogliere rifiuti e residui con l'ausilio di scopa e paletta.</p> <p>Trasportare al centro del locale tutte le attrezzature removibili, se non possibile per le dimensioni della sala portare le stesse in una delle due metà.</p>
-------------------------------	---

<b>Pulizia del locale:</b>	<p>Posizionare <b>un panno pulito</b> nella base dell'attrezzo <b>twixter</b>, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere alla <b>scopatura ad umido</b> della pavimentazione per rimuovere polvere e rifiuti grossolani, partendo dai bordi esterni della stanza intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati.</p> <p>Prelevare il <b>vello</b> o il <b>panno in microfibra</b> immergerlo nella soluzione <b>detergente/disinfettante</b> strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo. Detergere le <b>pareti</b> utilizzando il vello, procedendo con movimento unidirezionale dal soffitto verso il pavimento. Sostituire il panno quando sporco.</p> <p>Prelevare il <b>vello</b> o il <b>panno in microfibra</b> immergerlo nella soluzione <b>detergente/disinfettante</b> strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo. Detergere la <b>parte alta degli arredi</b> fissi (&gt;1,80 cm) con l'ausilio di attrezzo allungabile/snodabile. Sostituire il panno quando sporco.</p> <p>Prelevare un <b>panno preimpregnato</b>, ripiegarlo 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. Detergere le <b>superfici orizzontali e verticali</b> di tutti gli <b>arredi e i macchinari fissi</b>. Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano "a esse" dalla zona più pulita a quella più sporca. Dall'alto verso il basso. Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite</p>
----------------------------	--

<b>Allegato n. 4</b>	<b>Metodologia Ordinaria</b>	
	<b>Pulizia Sala Operatoria</b>	

**Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al "tipo" di prodotto occorrente.**

	<p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se usa e getta nel sacco nero o se imbrattato da materiale biologico negli appositi contenitori.</li> <li>- se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</li> </ul> <p>Posizionare <b>un panno pulito</b> nella base dell'attrezzo <b>twixter</b>, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere al <b>lavaggio</b> della pavimentazione partendo dai bordi esterni della stanza, intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati. Utilizzare lo strumento sempre nella stessa direzione ed effettuando movimenti ad "S". Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento e raccogliere rifiuti e residui con l'ausilio di scopa e paletta. Prelevare il panno <b>twixter pre-impregnato di disinfettante</b> servendosi dell'apposito attrezzo. Procedere alla <b>disinfezione della pavimentazione</b> partendo dai bordi esterni della stanza come precedentemente descritto. Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno e gettarlo nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Il panno twixter va cambiato ogni 20 mq o comunque ogni locale.</p>
<b>Pulizia Arredi e macchinari</b>	<p>Immergere un telo nella soluzione disinfettante e posizionarlo su una parte del pavimento della zona appena disinfettata per far scorrere, pulire e disinfettare le ruote degli arredi removibili.</p> <p>Prelevare un <b>panno preimpregnato</b>, ripiegarlo 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. <b>Detergere le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari precedentemente spostati compresi tubi e fili</b> (fanno eccezione determinati strumenti elettromedicali individuati dal cliente e le attrezzature collegate a circuito elettrico). Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano "a esse" dall'alto verso il basso.</p> <p>Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite</p> <p>Se previsto eseguire la <b>disinfezione</b> di tutte le <b>superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari precedentemente detersi</b> seguendo la stessa procedura sopra descritta utilizzando un panno impregnato di soluzione disinfettante.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gettare il panno utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se usa e getta nel sacco nero o, se imbrattato da materiale biologico, negli appositi contenitori.</li> <li>- se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</li> </ul> </li> <li>- far scorrere le attrezzature sul panno impregnato di disinfettante precedentemente posizionato sul pavimento in modo che le ruote vi passino più volte, prima di ricollocarle nella posizione originaria.</li> </ul>
<b>Pulizia della parte centrale del locale</b>	<p>Posizionare <b>un panno pulito</b> nella base dell'attrezzo <b>twixter</b>, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere alla <b>scopatura ad umido</b> della pavimentazione per rimuovere polvere e rifiuti grossolani intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati</p> <p>Prelevare il <b>vello o il panno di microfibra</b> immergerlo nella soluzione <b>detergente/disinfettante</b> strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo. Detergere le <b>lampade scialitiche</b> e le altre attrezzature sospese eventualmente con l'ausilio di attrezzo allungabile/snodabile.</p> <p>Prelevare un <b>panno preimpregnato</b>, ripiegarlo 2 volte su sé stesso in modo da avere 8 facciate pulite. Detergere le <b>superfici orizzontali e verticali</b> di tutti gli <b>arredi e i macchinari fissi</b> come precedente indicato.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se usa e getta nel sacco nero o, se imbrattato da materiale biologico, negli appositi contenitori,</li> <li>- se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</li> </ul> <p>Posizionare <b>un panno pulito</b> nella base dell'attrezzo <b>twixter</b>, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere al <b>lavaggio</b> della pavimentazione. Utilizzare lo strumento sempre nella stessa direzione, effettuando movimenti ad "S". Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Prelevare il panno <b>twixter preimpregnato di disinfettante</b> servendosi dell'apposito attrezzo. Procedere alla <b>disinfezione della pavimentazione</b> come precedentemente descritto Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno e gettarlo nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Il panno <b>twixter</b> va cambiato ogni 20 mq o comunque ogni locale.</p> <p>Chiudere la porta del locale.</p>

<b>Allegato n. 4</b>	<b>Metodologia Ordinaria</b>	
	<b>Pulizia Sala Operatoria</b>	

**Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al “tipo” di prodotto occorrente.**

<b>Pulizia locali adiacenti:</b>	<p>Prelevare dal <b>cestino</b> portarifiuti il sacco di plastica sollevandolo per i lembi esterni e tenendolo lontano dal corpo, chiuderlo senza schiacciarlo con le mani e senza fare uscire aria e gettarlo nel sacco nero del carrello.</p> <p>Prelevare un <b>panno preimpregnato</b>, ripiegarlo 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. Detergere le <b>superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi</b> e della zona lavaggio (compreso il lavabo) per ultimo il cestino portarifiuti. Rimuovere lo sporco visibile dalle pareti (se previsto da Capitolato provvedere alla detersione completa delle pareti come indicato precedentemente). Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano “a esse” dalla zona più pulita a quella più sporca. Dall’alto verso il basso. Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se usa e getta nel sacco nero o negli appositi contenitori, se imbrattato da materiale biologico,</li> <li>- se pluriuso nell’apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</li> </ul> <p>Posizionare il sacco di plastica nel cestino portarifiuti, avendo cura di coprire i bordi esterni dello stesso.</p> <p>Eseguire prima la detersione e poi la disinfezione della pavimentazione come indicato precedentemente.</p>
<b>Operazioni al termine del servizio</b>	<p>A fine turno, sanificare tutte le attrezzature utilizzate (secchielli, attrezzi, struttura del carrello (comprese le ruote).</p> <p>Infine riordinare il carrello prelevando rifiuti e panni da ricondizionare e deporlo nella zona adibita a stoccaggio. Se il locale non è ad uso esclusivo dell’Impresa, si raccomanda di non lasciare sul carrello i prodotti chimici.</p> <p>Spogliarsi e avviare la divisa e scarpe al ricondizionamento o nella spazzatura se monouso. Togliersi per ultimi i guanti monouso. Lavarsi le mani o utilizzare il gel alcoolico.</p> <p>Portare i rifiuti nella zona di stoccaggio, e i panni nel locale lavanderia</p>
<b>Controlli</b>	<p>In generale il servizio viene svolto da operatori formati e addestrati nel rispetto delle procedure operative definite. Quotidianamente il Capo Cantiere esegue i controlli sul servizio secondo le modalità definite nell’istruzione operativa IS01 P03. Il controllo in generale ha lo scopo di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto delle metodologie previste (metodo e processo)</li> <li>- il corretto uso dei DPI ed il rispetto delle norme comportamentali</li> <li>- l’efficacia dell’operazione di pulizia</li> </ul> <p>L’esito del controllo è registrato sul modulo “Controllo qualità del servizio”</p>
<b>D.P.I.</b>	<p><b>Per Preparazione Moboxx / Diluizione prodotti chimici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guanto maneggio sostanze chimiche per diluizione (EN 347/EN 388)</li> <li>- Occhiali protettivi (con elastico antiappannamento) (EN 166/EN 170)</li> </ul> <p><i>Lavare i DPI dopo l’utilizzo e riporli in armadietto/luogo idoneo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschera FFP1 con filtro ai carboni attivi (EN 149)</li> </ul> <p><b>Per Erogazione del servizio:</b></p> <p>Zoccolo in evoprene EN 347 da utilizzare esclusivamente all’interno delle Sale Operatorie e da sanificare (o riporre in autoclave/lavazoccoli) a fine turno.</p> <p>Guanti monouso in vinile/nitrile (EN455)</p> <p>Guanti in gomma tipo cucina (EN 388)</p> <p><b>I DPI sopra elencati sono indicativi, attenersi a quanto indicato nel DVR/Scheda Avvio Servizio.</b></p>
<b>Indicazioni per l’igiene e la Sicurezza</b>	<p>Segnalare le zone di pavimento trattate con apposito cartello “ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO”.</p> <p>Riporre gli attrezzi e i prodotti usati in modo che non intralcino le zone di passaggio</p> <p>Lavare sempre le mani prima di indossare i guanti e al cambio degli stessi.</p>
<b>Aspetti ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuotare i residui delle acque di lavaggio all’interno dei WC o in altro luogo secondo l’autorizzazione del cliente.</li> <li>- Rispettare i criteri di raccolta differenziata dei rifiuti adottati dal cliente</li> <li>- Rispettare le diluizioni previste</li> </ul>