

ALLEGATO 1.2

GARA n. 6573792

Forniture di arredi ed attrezzature occorrenti per i nuovi reparti ISMETT

LOTTO 2 – CIG: 6875861BFC

Arredi tecnici vari

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo AT 01.1 – Portarifiuti in acciaio inox.

Fornitura di portarifiuti costruito in acciaio inox, cestello interno in materiale antiacido, corredato di pedalino per apertura automatica coperchio. Capienza 14 litri.

Dimensioni orientative diametro 25 cm x altezza 40 cm

Quantità richieste n. 4

Articolo AT 01.2 – Cestino grande per rifiuti urbani

Fornitura di cestino grande per rifiuti urbani con coperchio apribile tramite comando a pedale, realizzato in ABS di capienza almeno 70 litri.

Dimensioni orientative cm 70x70x100h.

Quantità richieste n. 7

Articolo AT 02 - Predellino a 2 gradini

Fornitura di predellino per lettino da visita costituito da:

Struttura in scatolare di acciaio tondo verniciato a polveri epossidiche, due gradini in multistrato con piano superiore della pedata rivestito in materiale antiscivolo, terminali a contatto con il pavimento con inserti in gomma. Dimensione orientative cm 45 x 50 x 40 h.

Quantità richieste n. 3

Articolo AT 03 – Sgabello in lega leggera con supporto centrale

Fornitura di sgabello realizzato con: basamento e sedile in fusione di lega leggera. Altezza regolabile mediante vite nella colonna, da cm 45 a cm 63. Alla base cinque ruote gemellate in resistente materiale plastico dotate di meccanismo di blocco.

Quantità richieste n. 3

Articolo AT 04.1 – Lettino visita a due sezioni con portarotolo

Fornitura di lettino da visita a due sezioni con schienale regolabile tramite molla a gas azionabile da leve poste ai due lati del lettino. Struttura perimetrale dello schienale realizzata in scatolare di acciaio rettangolare verniciato. Telaio del basamento con gambe sempre in scatolare di acciaio verniciato e piedini di appoggio fissi. Piani imbottiti e rivestiti in similpelle antibatterica e ignifuga in classe 1 IM. Disponibilità di scelta su almeno 3 colorazioni.

Carico di lavoro sicuro di almeno 180 Kg.

Portarotolo integrato al lettino realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato e pomelli a vite per il carico del lenzuolo in rotolo.

Dimensioni orientative cm 190x70x75 h.

Quantità richieste n. 1

Articolo AT 04.2 – Barella 2 sezioni con trendlemburg

Fornitura di barella a due sezioni munita di sistema trendlemburg e costituita da:

Basamento in scatolare di acciaio verniciato di sezione almeno mm 50x50 con zona centrale predisposta per alloggiamento di bombola d'ossigeno, dotato di quattro ruote di diametro mm 200 anti-traccia di grandi dimensioni.

Sezione schienale e bacino azionabile da leve bilaterali e assistiti nei movimenti da molla pneumatica, sezione gambale a cremagliera.

Movimentazione Trend e Controtrendlemburg mediante leva posta lato piede e bilanciamento da molla pneumatica.

Coppia di sponde laterali di contenimento a scorrimento verticale con sistema di blocco automatico. Il piano di coricamento a due sezioni in laminato plastico radiotrasparente, perimetralmente profili paraurti in materiale plastico morbido anti-traccia con maniglioni di spinta e bussole per inserimento accessori.

Nel lato della testa supporti per sacche di drenaggio e supporto porta-lenzuolo.

Altezza variabile comandata da leva a pedale lato piede tramite pompa oleodinamica.

Carter copri-basamento in materiale plastico di facile pulizia con due vasche portaoggetti, portadocumenti e cintura blocca paziente.

Materasso in poliuretano espanso ignifugo rivestito in similpelle ignifuga e antibatterica, in classe 1 IM.

Dimensioni orientative materasso cm 185x65x8 h

Dimensioni orientative barella cm 200x90x55/85 h.

Quantità richieste n. 3

Articolo AT 04.3 – Sedia a rotelle pieghevole adulti con ruote piene

Fornitura di sedia a rotelle pieghevole per adulti con struttura stabilizzante in acciaio verniciato. Schienale, con tasca portadocumenti sul retro, e seduta in nylon rinforzato imbottito e lavabile. Braccioli imbottiti e poggiatesta inclinabili. Caratteristiche tecniche:

- Larghezza circa cm 65 (piegata cm 25);
- Larghezza seduta circa cm 40;
- Diametro ruote in gomma piena – posteriori cm 60 e anteriori cm 20;
- Altezza piano seduta cm 35;
- Portata max. Kg 120;
- Peso Kg 20 circa;
- Dimensioni orientative cm 95x25x90 h (piegata)

Quantità richieste n. 4

Articolo AT 04.4 – Sedia a rotelle pieghevole pediatrica

Fornitura di sedia a rotelle pieghevole pediatrica con struttura in acciaio cromato. Schienale e seduta in nylon rinforzato, in colori vivaci a fantasia per bambini. Braccioli imbottiti e poggiatesta inclinabili.

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza circa cm 65 (piegata cm 25);
- Larghezza seduta circa cm 35;
- Diametro ruote in gomma piena – posteriori cm 60 e anteriori cm 20;
- Altezza piano seduta cm 35;
- Portata max. Kg 100;
- Peso Kg 20 circa;
- Dimensioni orientative cm 95x25x90 h (piegata)

Quantità richieste n. 1

Articolo AT 04.5 – Poltrona prelievi

Fornitura di poltrona prelievi su ruote con braccioli costituita da:

Base realizzata in metallo che supporta all'estremità quattro ruote di diametro 125 mm di cui le due posteriori bloccabili singolarmente.

Schienale e poggiatesta con movimento servoassistito per mezzo di pompe a gas poste sotto il piano sedile.

Comandi delle leve azionabili sia dalla persona seduta che dall'accompagnatore.

Maniglione di spinta separato dallo schienale per l'accompagnatore.

Tutta la poltrona deve essere facilmente sfoderabile in ogni suo elemento, al fine di renderne lavabili le fodere.

Imbottiture e rivestimento esterno in ecopelle ignifughi in classe 1 IM.

Ampiezza angolo tra seduta e schienale regolabile da 105° a 150°, regolazione del poggia-gambe da 90° fino all'allineamento con la seduta. Dimensioni orientative di massimo ingombro con schienale abbassato e gambale sollevato cm 150x75x120 h.

Quantità richieste n. 1

Articolo AT 05 – Armadio vetrinetta due ante e quattro ripiani regolabili.

Armadio vetrinetta porta farmaci e presidi medici con struttura realizzata in bilaminato corredata di profili para-polvere. Due ante, dotate di serratura chiudibile a chiave, con cornici realizzate in bilaminato e bordo in ABS arrotondato. Vetri trasparenti e antinfortunistici. Almeno otto cerniere (quattro per anta) regolabili con apertura a 180° e maniglie ergonomiche. Alla base quattro piedini regolabili in altezza.

Dimensioni orientative cm 90x50x200 h

Quantità richieste n. 5

Articolo AT 06.1 – Carrello servizio corsia.

Fornitura di carrello ospedaliero composto da: cassa strutturale realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento dovrà prevedere ai quattro angoli paracolpi arrotondati con inserto in gomma è dovrà essere dotato di quattro ruote piroettanti diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Top superiore previsto in acciaio inox stampato. Lateralmente alla carcassa deve essere previsto un contenitore con coperchio per oggetti e/o piccoli farmaci, piano d'appoggio estraibile dotato di supporto porta computer portatile e coppia di maniglie di spinta ergonomiche con impugnatura imbottita, il carrello dovrà avere:

- N.4 cassette con separatori regolabili con maniglia integrata dimensioni orientative cm.45x7,5 h;
- N.1 cassetto con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x15h;
- N.1 cassetto con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x22,5h;

I cassette dovranno essere dotati di frontalino intercambiabile disponibile in vari colori, allo scopo di applicare una "codifica colore" per reparto o contenuto del cassetto Chiusura con serratura centralizzata a chiave frontale.

Dimensioni orientative carrello cm 90x60x100 h.

Quantità richieste n. 4

Articolo AT 06.2 – Carrello ambulatorio.

Fornitura di carrello per ambulatorio composto da: cassa strutturale realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento dovrà prevedere ai quattro angoli paracolpi arrotondati con inserto in gomma è dovrà essere dotato di quattro ruote piroettanti diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Top superiore previsto in ABS resistente e facilmente pulibile con bordino di contenimento sui

quattro lati. Lateralmente alla carcassa deve essere previsto un piano d'appoggio supplementare estraibile e coppia di maniglie di spinta ergonomiche con impugnatura imbottita, il carrello dovrà avere:

- N.2 cassette con separatori regolabili con maniglia integrata dimensioni orientative cm.45x7,5 h;
- N.2 cassette con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x15h;
- N.1 cassetto con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x22,5h

I cassette dovranno essere dotati di frontalino intercambiabile disponibile in vari colori, allo scopo di applicare una "codifica colore" per reparto o contenuto del cassetto Chiusura centralizzata di tutti i cassette con sigilli in plastica numerati a strappo o lucchetto.

Dimensioni orientative cm 75x60x100 h.

Quantità richieste n. 3

Articolo AT 06.3 – Carrello per emergenze

Fornitura di carrello per emergenze composto da cassa strutturale realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento dovrà prevedere ai quattro angoli paracolpi arrotondati con inserto in gomma è dovrà essere dotato di quattro ruote piroettanti diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Top superiore previsto in ABS termoformato, antiurto e antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile completo di bordino di contenimento su tre lati. Lateralmente alla carcassa deve essere previsto un piano d'appoggio per defibrillatore e un porta-bombola d'ossigeno con fasce bloccabili, un asse per il massaggio cardiaco e coppia di maniglie di spinta ergonomiche con impugnatura imbottita, il carrello dovrà avere:

- N.2 cassette con separatori regolabili con maniglia integrata dimensioni orientative cm.45x7,5 h;
- N.2 cassette con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x15h;
- N.1 cassetto con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x22,5h

I cassette dovranno essere dotati di frontalino intercambiabile disponibile in vari colori, allo scopo di applicare una "codifica colore" per reparto o contenuto del cassetto Chiusura centralizzata di tutti i cassette con sigilli in plastica numerati a strappo o lucchetto.

Dimensioni orientative cm 90x70x100/145 h.

Quantità richieste n. 2

Articolo AT 06.4 – Carrello di servizio

Fornitura di carrello ospedaliero composto da: cassa strutturale realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento dovrà prevedere ai quattro angoli paracolpi arrotondati con inserto in gomma è dovrà essere dotato di quattro ruote piroettanti diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Top superiore previsto in acciaio inox stampato. Lateralmente alla carcassa deve essere previsto un contenitore con coperchio per oggetti e/o piccoli farmaci, piano d'appoggio estraibile dotato di supporto porta computer portatile e coppia di maniglie di spinta ergonomiche con impugnatura imbottita, il carrello dovrà avere:

- N.4 cassette con separatori regolabili con maniglia integrata dimensioni orientative cm.45x7,5 h;
- N.2 cassette con maniglia integrata dimensioni orientative cm 45x22,5h;

I cassette dovranno essere dotati di frontalino intercambiabile disponibile in vari colori, allo scopo di applicare una “codifica colore” per reparto o contenuto del cassetto Chiusura con serratura centralizzata a chiave frontale.

Dimensioni orientative carrello cm 90x60x80 h.

Quantità richieste n. 2

Articolo AT 07 – Binari per tende privacy 4 m a posto letto

Fornitura in opera di binari per tende privacy realizzati in estruso di alluminio, compresi pezzi speciali quali curve, sistemi di pendinatura a controsoffitto e terminali per fissaggio a parete, predisposti per innestare nella parte sottostante del binario i carrellini con ganci per le tende (queste escluse). I profili dovranno essere adatti all'uso ospedaliero, facilmente pulibili e resistenti agli agenti disinfettanti. Dimensioni orientative a postazione ml 4

Quantità richiesta lunghezza totale 140 ml
