

ALLEGATO 1.3

GARA n. 6573792

Forniture di arredi ed attrezzature occorrenti per i nuovi reparti ISMETT

LOTTO 3 – CIG: 6875883E23

Arredi tecnici - sale degenza

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo AT 08.1 – Tavolo rettangolare

Fornitura di tavolo rettangolare per sale di degenza realizzato con piano in agglomerato ligneo rivestito in bilaminato plastico antigraffio spessore almeno mm 25. Gambe in tubo tondo diametro mm 50 circa in acciaio verniciato con piedi inferiori in nylon regolabili. Fissaggio delle gambe al piano tramite piastre metalliche. Bordo perimetrale con inserto in ABS antiurto spessore almeno mm 3. Dimensioni orientative 100x70x80 h

Quantità richieste n. 23

Articolo AT 08.2 – Tavolo a muro reclinabile

Fornitura in opera di tavolo abbattibile a muro in agglomerato ligneo bilaminato con bordatura in abs da fissare su pareti in cartongesso. Struttura composta da fianchi, schiena e mensolina fissa sagomata. Dotato di gamba con dispositivo a bandiera su ruota rotabile in posizione di chiusura del tavolo. Proposto in almeno 5 colorazioni a scelta della stazione appaltante. Portata tavolo 80 Kg circa, peso statico. Dimensioni orientative cm 90x20/60x75/95 h.

Quantità richieste n. 35

Articolo AT 09.1 – Sedia pazienti con braccioli

Fornitura di sedia per sale degenza impilabile realizzata con struttura in scatolare di acciaio verniciato a sezione tonda corredata di tappi in gomma alla base delle gambe e braccioli rivestiti. Sedile e schienale saldamente fissati alla struttura in materiale plastico autoestinguente ecologico in classe 1 di reazione al fuoco. Da proporre in almeno cinque colorazioni a scelta della stazione appaltante.

Dimensioni orientative cm. 55x55x50/80h.

Quantità richieste n. 79

Articolo AT 09.2 – Poltroncina visitatori

Fornitura di poltroncina visitatori realizzata con struttura interna di seduta e schienale in multistrato di faggio o similari. Carter di chiusura in polipropilene antiurto e antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente. Rivestimento in similpelle. Base con quattro gambe realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Omologazione in classe 1M per le imbottiture. Da proporre in almeno cinque colorazioni a scelta della stazione appaltante. Dimensioni orientative cm 60x60x75 h.

Quantità richieste n. 6

Articolo AT 09.3 – Poltrona relax

Fornitura di poltrona relax realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato Ø35 su quattro gambe dotate di ruote di diametro. 125 mm di cui 2 bloccabili con freno Poltrona costituita da tre sezioni: schienale, sedile e gambale con sezione sedile fissa. Imbottiture in spugna, densità 30 e altezza almeno 80 mm anatomicamente conformate e a densità differenziata, in classe 1M di reazione al fuoco. I movimenti del gambale e dello schienale dovranno essere sincronizzati con e comandati da molla a gas con forza di estensione pari ad almeno 500 N. Rivestimenti in similpelle ecologico facilmente lavabile Braccioli imbottiti in poliuretano fissati su anima in metallo ribaltabili. Poggia-gambe reclinabili simultaneamente tramite pompa a gas azionabile con leva laterale. Poggiapiedi estraibile a ribalta.

Dimensioni orientative cm. 85x65x125 h.

Quantità richieste n. 34

Articolo AT 09.4 – Poltrona ergonomica PLUS

Fornitura di poltroncina ergonomica direzionale corredata di poggiatesta e poggia-gambe estraibile. Realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Base a cinque razze interamente realizzata in alluminio lucidato con cinque ruote auto-frenanti;
- Schienale regolabile in altezza in quattro posizioni con sostegno lombare dinamico, dotato di manovella per la regolazione della sua resistenza;
- Controllo a leva per la regolazione altezza della seduta, inclinazione schienale e profondità seduta;
- Braccioli multidirezionali;
- Poggia-testa a contatto permanente;

- Rivestimenti in tessuto MESH autoestinguente da scegliere su una gamma di almeno quattro colorazioni.

L'articolo oltre alle certificazioni specifiche dovrà essere coperto da garanzia per almeno quattro anni.

Quantità richieste n. 6

Articolo AT 09.5 – Poltrona Letto adulti "accompagnatore"

Fornitura di poltrona letto ad apertura frontale a due pieghe. Struttura portante in metallo verniciato a polveri epossidiche. Piano letto ortopedico con rete a maglie elettrosaldate e seduta con cinghie elastiche. Fusto in legno e pannelli di multistrato. Imbottitura ignifuga in poliuretano espanso e fibra poliestere accoppiata a vellutino. Materasso in poliuretano espanso ignifugo omologato in classe 1 IM spessore 12 cm. Fodera di rivestimento in ecopelle ignifuga in colorazioni a scelta della stazione appaltante.

Dimensioni orientative cm 115x95/210x90 h

Quantità richieste n. 10

Articolo AT 10.1 – Armadio degenza 2 posti

Fornitura di armadio degenza due posti realizzato con involucro in lamiera di acciaio tamburata verniciato con polveri epossidiche. Ante apribili a battente in agglomerato ligneo bilaminato di spessore almeno 20 mm con bordatura perimetrale arrotondata. Cerniere interne automatiche apertura a 110°. L'armadio dovrà avere due vani dotati ognuno di asta appendiabiti, cassetto, due ripiani e due serrature chiudibili a chiave indipendenti. Base con quattro gambe in tubo di acciaio verniciato dotate di piedini regolabili a bolla.

Dimensioni orientative cm 90x50x200 h

Quantità richieste n. 21

Articolo AT 10.2 – Armadio degenza 1 posto

Fornitura di armadio degenza un posto realizzato con involucro in lamiera di acciaio tamburata verniciato con polveri epossidiche. Anta apribile a battente in agglomerato ligneo bilaminato di spessore almeno 20 mm con bordatura perimetrale arrotondata. Cerniere interne automatiche apertura a 110°. L'armadio dovrà avere un vano dotato di asta appendiabiti, cassetto, due ripiani e serratura chiudibile a chiave. Base con quattro gambe in tubo di acciaio verniciato dotate di piedini regolabili a bolla

Dimensioni orientative cm 45x50x200 H.

Quantità richieste n. 3

Articolo AT 10.3 – Base porta valigie cm 90x50x90 h

Fornitura di base porta valigie realizzata con involucro in lamiera di acciaio tamburata verniciato con polveri epossidiche. Due anta apribili a battente in agglomerato ligneo bilaminato di spessore almeno 20 mm con bordatura perimetrale arrotondata senza ripiani. Cerniere interne automatiche apertura a 110°. La base dovrà essere corredata da:

- Top realizzato in agglomerato ligneo bilaminato spessore almeno 25 mm con bordi perimetrali in ABS da posizionare sopra la base stessa come piano d'appoggio;
- Zoccolo inferiore realizzato con pannello in multistrato idrofugo bilaminato con bordo ABS

Dimensioni orientative cm 90x55x90 h

Quantità richieste n. 21

Articolo AT 10.4 – Armadiatura su misura con struttura metallica

Fornitura di armadiatura su misura per sala degenza realizzata con involucro in lamiera tamburata di acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ante girevole in truciolare bilaminato spessore 20 mm con cerniere interne automatiche apertura a 230° bordata in ABS e maniglia anti-trauma. Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili a bolla.

Composizione:

- Due vani armadi spogliatoio dotati di asta appendiabiti, cassetto e 2 ripiani. L'anta dotata di serratura con chiusura a chiave, dimensioni orientative cm 50x55x200 h;
- Due basi con cassetto superiore dotato di serratura chiudibile a chiave e antina bassa in truciolare bilaminato senza ripiano interno, dimensioni orientative cm 90x55x90 h.;
- Una base con 1 anta e ripiano regolabile in altezza, in truciolare bilaminato dimensioni orientative cm 60x55x90 h;
- Un top realizzato in agglomerato ligneo bilaminato spessore almeno 25 mm con bordi perimetrali in ABS da posizionare sopra le basi come piano d'appoggio, dimensioni orientative cm 240x57;
- Tamponamenti laterali di finitura ispezionabili a coprire gli spazi vuoti sempre in truciolare bilaminato da rilevare sul posto;
- Zoccolo inferiore realizzato con pannello in multistrato idrofugo bilaminato con bordo ABS.

Quantità richieste n. 35

Articolo AT 11 – Comodino con cassetto e tavolino servitore abbinato

Fornitura di comodino predisposto di tavolino servitore (a corredo) per sala degenza che garantisca la bifrontalità con struttura in materiale plastico, con due piani di appoggio con bordo perimetrale di contenimento liquidi, antina e cassetto estraibile con maniglie integrate. Dotato di vano di sicurezza

(chiusura a chiave), portasciugamani e portabottiglie. Alla base quattro ruote che garantiscano facilità di movimentazione e stabilità. Dotato di sede laterale per l'alloggiamento del tavolino servitore (compreso) che deve integrarsi perfettamente nel comodino senza difficoltose manovre. Il tavolino servitore deve essere regolabile, preferibilmente con pompa a gas, con piano d'appoggio antigraffio con bordo di contenimento liquidi ed essere traslabile e regolabile anche a leggio. Verrà valutata la maggior estensione e fruibilità dei piani d'appoggio ed eventuali migliorie funzionali del sistema.

Dimensioni orientative totali cm 60/80x45x80/100 h

Quantità richieste n. 72

Articolo AT 12 – Fasciatoio a parete

Fornitura in opera di stazione fasciatoio verticale da installare su parete in cartongesso con apertura frontale. Superfici realizzate in polietilene cerniere acciaio su acciaio di diametro almeno 10 mm. Staffa di montaggio sempre in acciaio. Meccanismo di apertura con molla a gas, incluse cinghie di sicurezza per bambini. Superficie interna piano d'appoggio trattata con soluzione antimicrobica. Dimensioni orientative totali cm 120x60x30 chiuso/100 aperto

Quantità richieste n. 5
